

ARTÍCULO: MÁSCARA DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS FFP2 NR
REFERENCIA: VP2


DESCRIPCIÓN	
Máscara de filtración con clip nasal integrado, fabricada en 4 capas.	
MATERIALES	
TEJIDO	Mascarilla con 4 capas: Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad 50 gramos/m ² Capa intermedia filtrante de algodón no tejido (hot air) con una densidad de 50 gramos/m ² Capa intermedia filtrante de tejido no tejido meltblown P.F.E de 40 gramos/m ² Capa externa de polipropileno (PP) no tejido con una densidad de 25 gramos/m ²
CLIP AJUSTE MASCARILLA AL TABIQUE NASAL	Polietileno
CORDON ELASTICO PARA AJUSTE A LAS OREJAS	Goma sintética.
LATEX, METAL, SILICONA	Libre de LATEX, METAL Y SILICONA
ADVERTENCIAS	
- Estas mascarillas deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para un correcto funcionamiento de las mismas. - Desechar y reemplazar la mascarilla si esta está dañada o se detecta un funcionamiento anómalo de la misma. - Las mascarillas son efectivas durante un período máximo de 9 horas, tras el cual debe ser reemplazada por una nueva.	
MEDIDAS	
Alto	10,3 cm ± 0,5 cm
Ancho	16 cm ± 0,5 cm
Goma de ajuste a las orejas	4-6 mm de ancho
EMBALAJE	DIMENSIONES
Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 25 unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con instrucciones de uso en español impresas sobre el film.	L18 x W12 x H 10 cm
Caja de cartón con instrucciones de uso en español conteniendo 5 unidades envasadas individualmente en film de polipropileno con instrucciones de uso en español impresas sobre el film.	L15 x W12.5 x H 3 cm
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	
Almacenar en un rango de temperaturas entre 5 y 42º C	
No almacenar el producto expuesto directamente al sol.	
CERTIFICADOS	
Certificada bajo la norma EN 149:2001 + A1:2009 "Dispositivos de inspección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas" clase FFP2 NR.	
CADUCIDAD	
2 años desde la fecha de fabricación manteniendo adecuadas condiciones de almacenamiento.	